

	SCHEDA TECNICA TA SLIDER 750		ST.013.20		
			Rev	Data	Pag
			0	01/20	2 di 3

Filtro passabasso da 0,33 Hz.

Proporzionale:

0-10, 10-0, 2-10 o 10-2 VDC

0-20, 20-0, 4-20 o 20-4 mA

Split range proporzionale:

0-5, 5-0, 5-10 o 10-5 VDC

0-4,5, 4,5-0, 5,5-10 o 10-5,5 VDC

2-6, 6-2, 6-10 o 10-6 VDC

0-10, 10-0, 10-20 o 20-10 mA

4-12, 12-4, 12-20 o 20-12 mA

Dual range proporzionale (per inversione stagionale):

0-3.3 / 6.7-10 VDC,

10-6.7 / 3.3-0 VDC,

2-4.7 / 7.3-10 VDC o

10-7.3 / 4.7-2 VDC.

Impostazione predefinita: Proporzionale 0-10 VDC.

– **Segnale in uscita:**

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kΩ.

Campo: Vedere “Segnale in ingresso”.

Impostazione predefinita: Proporzionale 0-10 VDC..

– **Caratteristica:**

Lineare, EQM 0.25 ed EQM 0.25 invertito.

Impostazione predefinita: Lineare.

– **Velocità di spostamento:**

3, 4, 6, 8, 12 o 16 s/mm

Impostazione predefinita: 3 s/mm

– **Forza sviluppata:**

750 N

– **Temperatura:**

Temperatura del mezzo: 0 – 120°C

Ambiente di esercizio: 0 – 50°C

(5-95% U.R., senza condensa)

Ambiente di rimessaggio: -20 – +70°C

(5-95% U.R., senza condensa)

– **Protezione custodia:**

IP 54 (in tutte le direzioni

(ai sensi della norma EN 60529)

– **Classe di protezione:**

Tutte le altre versioni, Classe III di sicurezza a bassissima tensione.

– **Corsa:**

22 mm

Rilevamento automatico del sollevamento della valvola (rilevamento corsa).

– **Livello acustico:**

Max. 40 dBA

– **Peso:**

1,6 kg

– **Connessione alla valvola:**

Alla valvola con 2 viti M8 e allo stelo con attacco rapido.

– **Materiali:**

Copertura: PBT

Staffa: alluminio EN 44200.

– **Colore:**

Arancione RAL 2011, grigio RAL 7043.

– **Certificazione CE:**

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.

