



Gamma produzione

<i>codice prodotto</i>	<i>dimensioni utili pannello</i>	<i>Altezza totale A mm</i>	<i>Spess. Isol. B mm</i>	<i>Sup utile m2 per conf. - PZ</i>	<i>Res. Term. Pond. m2 K/W</i>
2380 0200 1340 00000	1400 x 800	30	8	26,88 - 24	0,36
2380 0200 1440 00000	1400 x 800	40	18	17,92 - 16	0,64
2380 0200 1540 00000	1400 x 800	50	28	13,44 - 12	0,97
2380 0200 1660 00000	1400 x 800	60	38	11 20 - 10	1,26

Descrizione

Pannello in polistirolo espanso (ESP) sinterizzato, a celle chiuse e denominato PROFESSIONAL.

La Lastra presenta:

Sul piano superiore, un rivestimento mediante una lastra in polistirene espanso sinterizzato.

La superficie superiore in polistirene laminato termoformato con bugne in rilievo di 22 mm per il fissaggio del tubo con una geometria a base cilindrica, pedonabile. Adatto alla realizzazione di pavimenti radianti con tubi di \varnothing 16/17 mm posati ad interasse 50 mm

Sul piano inferiore, una superficie con rilievo anticallpestio, che contribuisce e migliora le performance acustiche del pannello.

Sul perimetro, è prevista una banda priva di polistirene espanso di riempimento di 50 mm che realizza una sovrapposizione ad incastro per la tenuta dei pannelli durante la posa ed il getto del massetto, bloccando in maniera sicura il pannello, eliminando eventuali ponti termici e l'insorgenza di permeabilità capillare

